



EAN kód
DA3-03/RGBW: 8595188184632
Objednací kód: 8463

Technické parametry		DA3-03/RGBW
Výstup		
Stmívaná zátěž:	LED pásek 12 V, 24 V, 48 V; RGBW LED pásek 12 V, 24 V, 48 V	
Počet kanálů:	3x 4	12x 1
Špičkový proud:	3x 15 A	12x 3,75 A
Spínané napětí:	0-50 V DC stabilizované	
Stmívaný výkon:	max. 400 W	
Komunikace		
Instalační sběrnice:	BUS	
Napájení		
Napájecí napětí z BUS/ tolerance:	27 V DC, -20/+10 %	
Jmenovitý proud:	5 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS	
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN	
Připojení		
Švorkovnice:	max. 2.5 mm2/1.5 mm2 s dutinkou	
Provozní podmínky		
Vzdušná vlhkost:	max. 80 %	
Pracovní teplota:	-20 až +35 °C	
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C	
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči	
Stupeň znečištění:	2	
Pracovní poloha:	svislá	
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715	
Provedení:	3-MODUL	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry:	90 x 52 x 65 mm	
Hmotnost:	170 g	
Související normy:	EN 63044-1	

• Stmíváč pro LED pásy slouží pro nezávislé ovládání 12 kanálů, takže k němu lze připojit například:

- 3 RGBW led pásy nebo 3 RGB led pásy
- 12 jednobarevných LED pásů
- kombinace RGB, RGBW & LED pásů

- 3 modulové provedení prvku s montáží do rozvaděče umožňuje připojení stmívané zátěže 3x 15 A nebo 12x 3,75 A což představuje například: 3 kusy RGBW LED pásů 24 V 20W/m = max 18m.
- Stmíváč je řízen centrální jednotkou systému iNELS.
- Napájení LED pásu je v rozsahu 0-50V DC.
- Každý z výstupních kanálů je samostatně ovladatelný a adresovatelný.
- Aktor je vybaven elektronickou tepelnou ochranou, která vypne výstup při přehřátí.
- Při instalaci je nutné ponechat z každé strany aktoru alespoň půl modulu volného místa z důvodu lepšího chlazení.
- DA3-03M/RGBW v provedení 3-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

