



Technické parametry		RF-RGB-LED-550
Napájecí napětí:		100-240 V AC 50/60 Hz
Maximální příkon:		9 W
Účiník:		<0.6
Výstup		
Světelný výkon:		6 W
Světelný tok:		550Lm
Teplota světla:		RGB
Regulace jasu:		0-100%
Životnost:		30000 hodin
Ovládání		
RF povel z ovladače:		866 MHz, 868 MHz, 916 MHz
Dosah na volném prostranství:		až 20 m
Další údaje		
Pracovní teplota:		0 až + 50 °C
Skladovací teplota:		-30 až + 70 °C
Připojení:		paticce E27
Pracovní poloha:		libovolná
Rozměr:		65 x 115 mm
Hmotnost:		150 g

RF-RGB-LED-550

- Barevná žárovka s RF modulem Vám umožnuje vytvořit atmosféru pro čtení knížky, sledování filmu nebo páry s přátele ...
- Žárovka má implementovaný bezdrátový prvek, který přijímá povely od systémových prvků iNELS RF Control a vysílá signál pro vizualizaci aktuálního stavu ON/OFF, jas.
- Světelný tok až 550 Lm, s příkonem 9 W a životností 30.000 hodin.
- Funkce žárovky RGB:
 - barevné světelné scény,
 - možnost nastavení jasu v rozsahu 0-100%,
 - režim cirkus, pro automatické prolínání barev.
- Při vypnutí se nastavená úroveň uloží do paměti a po opětovném zapnutí se vrátí na poslední nastavenou hodnotu.
- Montáž přímo do Vašeho stávajícího svítidla s paticí E27.
- Napájení žárovky je v rozsahu 100 – 240 V AC.
- Dosah až 20 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20 nebo prvky s protokolem RFIO², které tuto funkci podporují.
- Komunikační frekvence s obousměrným protokolem iNELS RF Control.

Rozměry

